

POTEAU D'ANGLE Réf.: 309650

Caractéristiques

Pour la construction des murs en parpaings, briques ou autres matériaux. Supprime l'utilisation du fil à plomb et le réglage du cordeau à chaque rangée de moellons ou briques. Permet de réaliser des angles variables et supérieurs à 90°, intérieurs et extérieurs. Support de cordeau et de niveaux intégrés au poteau. **CARACTÉRISTIQUES** : composé d'un poteau avec 2 haubans réglables. Le poteau et les haubans sont respectivement équipés d'une platine pour la fixation. Les haubans servent de maintien à la mise en oeuvre du poteau. Une pièce coulissante sur le poteau intègre 2 niveaux ainsi qu'un système de réglage d'angle. Elle permet au maçon d'amener le système définissant l'angle à la hauteur supérieure du rang maçonné pour obtenir, grâce au cordeau horizontal, le niveau supérieur du rang à construire. Haubans et pièce coulissante en peinture époxy. Poteau galvanisé. Livré sans cordeau. Emballé dans un fourreau de protection.



Données produits

L m	 kg	G	Ref.			Code EAN
3	16		309650	1		3479133096506



2, rue Bergognon
42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES - FRANCE
www.mob-mondelin.fr