

## POULIE TYPE "CLIC" Réf.: 824260

### Caractéristiques

Permet le levage de tous types de matériaux de construction, éléments d'échafaudage... sur le chantier

#### SÉCURITÉ ASSURÉE

- Système autobloquant pour une sécurité améliorée
- Levage cran par cran pour préserver le dos
- Sans entretien
- Indéréglable (écrous frein)

#### DONNÉES TECHNIQUES

- Charge maximale d'utilisation (CMU) : 100 kg
- Dimensions : L235 x H430 x E70 mm
- Finition anti-corrosion par électro-zingage
- Capacité du point d'accrochage : 100 kg
- Réa polyamide Ø : 210 mm
- S'utilise avec cordes de Ø 20 à 26 mm (Ø 20/22 conseillé)
- Poids : 3,4kg
- conformité CE

#### UTILISATION

Système d'encliquetage qui permet de se reprendre au cours du levage de la charge. Lorsqu'on cesse de tirer sur la corde, un cliquet bloque le réa et sa gorge trapézoïdale freine le glissement de la corde. Une nouvelle traction débloque le cliquet et vous pouvez continuer à hisser ou laisser descendre la charge.



### Données Produits



**NOVALIA SAS**  
2 rue de Bergognon 42500  
LE CHAMBON FEUGEROLLES  
FRANCE  
[www.novalia.pro](http://www.novalia.pro)

## POULIE TYPE "CLIC" Réf.: **824260**

| Dim mm         | Réa Ø mm / sheave mm | CMU |  kg | Garantie (nb d'année) / G | Ref.   |  | Code EAN      |
|----------------|----------------------|-----|--|---------------------------|--------|---|---------------|
| 235 x 430 x 70 | 210                  | 100 | 3,4  |                           | 824260 | 1   | 3479138242601 |



**NOVALIA SAS**  
2 rue de Bergognon 42500  
LE CHAMBON FEUGEROLLES  
FRANCE  
[www.novalia.pro](http://www.novalia.pro)