

Marteau de Charpentier/Mobiste + ergot Nanovib®



UTILISATION

° Pour les métiers de la charpente et la construction de Maisons Ossature Bois.

PREVENTION DES RISQUES

° **Réduction des vibrations :**

- **40% de vibrations en moins** grâce au système breveté Nanovib® ;

- Manche Nanovib® : absorption des vibrations, réduction des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) ;

- Le marteau Nanovib® obtient une Valeur Limite d'Exposition aux vibrations inférieure à 2,5 m/s², autorisant ainsi le compagnon à utiliser le marteau Nanovib® pendant toute une journée de travail sur la base de 2400 coups.

° **Prévention du risque d'accident :**

- Acier en carbone forgé, trempé et revenu ;

- Manche en acier trempé : haute-résistance aux faux-coups ;

- Emmanchement par sertissage : résistance 4,5 fois supérieure à la norme NF EN15601 ;

- Emmanchement douille rase : protège l'extrémité du manche contre les faux-coups ;

- Griffes et angles de la surface de frappe arrondis : prévention des risques de coupures.

AVANTAGES DU PRODUIT

° **Ergonomie :**

- Poignée tri-matière ergonomique anti-glissement

confort de la prise en main ;

- Partie inférieure du manche évasée : anti échappement.

° **Plus-produit :**

- Ergot à dégauchir : pour détordre ou saisir les montants en bois avant fixation (entraxe 45 mm spécial Ossature Bois) ;

- Surfaces de frappe asymétriques : angles droits en haut (pointer dans les coins) et arrondis en bas (marquer le bois) ;

- Aimant porte-clou : pointer d'une main sans tenir le clou ;

- Surfaces de frappe latérales : pointer dans les espaces réduits ;

- Arêtes supérieures vives : racler les résidus de béton ;

- Extrémité du manche en polymère dur : ajuster les matériaux sans les abîmer.



CONSEILS DE SECURITE

° Porter lunettes, gants et vêtements de protection.

° Le principal risque sur ces outils est la projection d'éclats métalliques provenant soit de l'outil soit de l'objet frappé. L'éclat peut être dû à un défaut métallurgique, au simple vieillissement ou à une mauvaise utilisation. Il est absolument interdit de frapper deux surfaces de frappe dures l'une sur l'autre : le risque d'éclat est réel et sérieux.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

° Outil développé avec le Comité National pour le Développement du Bois (CNDB).

° **Design :**

- Etoile de l'Observateur du Design 2012 ;

- Médaille d'Or des Trophées du Design Batimat 2011.

- Reddot design award winner 2013



Description	Gencod	Lg (cm)	Kg (fer)
Marteau de Charpentier/Mobiste Nanovib®	3157331002306	35	0,56